


Minimalna ilość zamówienia w paczkach

Grubość płyty [mm]	Knauf Therm TECH FASADA λ 40	Knauf Therm PRO F/D/P EPS 70 λ 38	Knauf Therm PRO F/D/P EPS 80 λ 37	Knauf Therm Expert F/D/P EPS 80 λ 31	Knauf Therm PRO D/P EPS 100 λ 36	Knauf Therm Expert FASADA λ 33	Knauf Therm Expert FASADA λ 32	Knauf Therm Expert FASADA λ 31	Knauf Therm PRO P/F EPS 200 λ 33	Ilość płyt w paczce	Ilość paczek z 1/2 bloku
10	✓	✓	✓	✓	✓		X	✓	X	56	14
20	✓	✓	✓	✓	✓		X	✓	X	30	15
30	✓	✓	✓	✓	✓		X	✓	X	20	15
40	✓	✓	✓	✓	✓		X	✓	X	15	15
50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12	16
60	X	✓	X	X	X	✓	✓	✓	X	10	16
70	X	X	X	X	X	X	X	X	X	8	17
80	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	7	17
90	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6	17
100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	6	16
110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5	15
120	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	X	5	16
130	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4	18
140	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	X	4	16
150	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	X	4	16
160	X	X	X	X	X	X	✓	X	X	3	18
170	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3	18
180	✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓	X	3	16
190	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3	16
200	✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓	X	3	16
210	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2	20
220	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2	20
230	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2	20
240	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2	20
250	✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓	X	2	16
260	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2	16
270	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2	16
280	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2	16
290	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2	16
300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2	16

Płyty styropianowe Knauf Therm są wykonane w 98% ze składników naturalnych. Tylko 2% ich objętości stanowi wsad surowcowy, reszta 98% to powietrze, które jest doskonałym izolatorem. Produkty Knauf Therm są bezpieczne dla zdrowia i nie zawierają formaldehydu ani HBCDD.



X	grubości niestandardowe - cięcie w ilości wynikającej z 1/2 bloku
	zamówienia nie są możliwe
✓	grubości standardowe